

Mira 301 M1.02 FKG

090-005181-00502



- MIG/MAG-Standardschweißgerät, stufengeschaltet, gasgekühlt
- 4-Rollen-Antrieb. Ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte
- Fahrbar, kompakt, robuste Bauweise bei geringen Gehäusemaßen
- 5 m Netzzuleitung mit CEE 16 A Stecker

	MIG/MAG	
Einstellbereich Schweißstrom	30 A - 300 A	
Einschaltdauer bei Umgebungst.	40 °C	25 °C
20 %	300 A	–
35 %	–	300 A
100 %	150 A	170 A
Leerlaufspannung	40 V	
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz	
Netzsicherung (träge)	3 x 16 A	
Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)	
Max. Anschlussleistung	12.8 kVA	
Empf. Generatorleistung	18 kVA	
cos φ	0.97	
Antriebsrollen	4	
Drahtgeschwindigkeit	1.5 m/min - 20 m/min	
Maße Gerät LxBxH in mm	880 x 385 x 610	
Gewicht Gerät	72 kg	
Schaltstufen	12	
Schutzart	IP 23	
Isolationsklasse	H	
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss	
Normen	IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A	

08.03.2016

Schweißplatzausrüstung zum MIG/MAG-Schweißen



MIG 36G 4m
094-000536-00004



- Standard-Schweißbrenner, 320A/60%

WK35 mm² 4m/K
092-000008-00000



- Komplett montierte Werkstückleitungen

DMDIN TN 200B AR/MIX 32L
094-000009-00001



- Flaschendruckminderer in ergonomischem Design
- Für nicht korrosive technische Gase
- Einstufige Bauart mit hoher Regelgenauigkeit
- Zentralfilter im Druckminderer
- Sicherheitsmanometer gemäß DIN EN ISO 5171
- Kompakte Bauweise
- Integriertes Abblaseventil

DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D
394-002910-00030



- Flaschendruckminderer mit Manometer
- Hergestellt nach ISO 2503
- Maximaler Vordruck von 230 bar
- Einstufig
- Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
- Sicherheitsmanometer mit Druck- oder Durchflussmengenanzeige (bar/psi oder Liter pro Minute)
- Mit Absperrventil

Gasschlauch
094-000010-00001



- Beidseitig mit Kunststoffmuttern zur werkzeuglosen Montage ausgestattet

Zubehör

MIG 36G 3m
094-013388-00000



- Standard-Schweißbrenner, 320A/60%

WK35 mm² 4m/K
398-000594-00000



- Werkstückleitung mit Fix-Klemme

WK35 mm² 4m/K
092-000008-00000



- Komplett montierte Werkstückleitungen

Gasschlauch
094-000010-00011



- Beidseitig mit Kunststoffmuttern zur werkzeuglosen Montage ausgestattet

Zubehör

AK300

094-001803-00001



- Korbspulenadapter zur Aufnahme einer Korb-Ringspule (B 300)

CAPTUB L=48 mm $\varnothing \leq 1,6$ mm

094-014186-00000



- Kapillarrohr für den Einsatz an einer Drahtführungsspirale beim Schweißen von Stahldrähten
- **Empfehlung:**
- Zum Schweißen harter, unlegierter Drahtelektroden (Stahl) eine Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr verwenden
- Zum Schweißen oder Löten weicher oder legierter Drahtelektroden eine Drahtführungsseele mit Führungsrohr verwenden
- Passend zu Schweißgeräten der Mira-Serie

GuidTub L=45 mm, $\varnothing 4,4 \times 5$ mm

094-019350-00000



- Führungsrohr für den Einsatz an einer Drahtführungsseele beim Schweißen oder Löten weicher oder legierter Drahtelektroden
- **Empfehlung:**
- Zum Schweißen harter, unlegierter Drahtelektroden (Stahl) eine Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr verwenden
- Zum Schweißen oder Löten weicher oder legierter Drahtelektroden eine Drahtführungsseele mit Führungsrohr verwenden
- Passend zu Schweißgeräten der Mira-Serie

FE 1DR2R 0.6+0.8

094-003217-00000



- Ersatzrollen für Stahldraht (Stahl-Standard-Ausführung)
- Beinhaltet eine Antriebsrolle